



TECHNISCHE DATEN / AUSSCHREIBUNGSTEXT für TWP Wandarmaturen

TWP 6000 Batterie:

6V Lithium · Batterielebensdauer: ca. 4 Jahre

TWP 6000 Netz:

Betriebsspannung: 230/6 V

Komfort-Klick:

Vorstehende Funktionstaste

Komfort Klick (Dauer-Ein, Kurz-Aus)

Basic-Klick:

Versenkte Funktionstaste – ohne Zusatzfunktionen

Weitere technische Daten:

Betriebsdruck:	0,3 - 10 bar
Durchflussmenge:	ca. 6,5 l/min. (3 bar)
Max. Wassertemperatur:	80°C
Strahlregler:	Spar-Strahlregler (selbstreinigend)
Druckschläuche:	35 cm
Eckventilanschluss:	G 3/8"
Schmutzsiebe:	0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit:	permanent automatisch Selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit:	1 Sek. voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 5 Sek. einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit:	2 Min. voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 Min. einstellbar)
Kurz-Aus:	2 Min. (fixiert)

DIN EN 200; Geräuschklasse I; P-IX 9575 / IA

Reinigungshinweis:

Achtung!

Optische Sensoren dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!

CE



TWP wasser:management gmbh

Neualmerstraße 37

5400 Hallein

tel: 0043 660 5456177

fax: 0043 6245 83482 -303

sebastian.bernsteiner@wasser-management.at

www.wasser-management.at

Artikelnummern:

Komfort-Klick:

220mm Auslauf verchromt	Batterie	TWP 6000.1200
	Netz	TWP 6000.2200

172mm Auslauf Edelstahl	Batterie	TWP 6000.1202
	Netz	TWP 6000.2202

Basic-Klick:

220mm Auslauf verchromt	Batterie	TWP 6000.1201
	Netz	TWP 6000.2201

172mm Auslauf Edelstahl	Batterie	TWP 6000.1203
	Netz	TWP 6000.2203

Maßzeichnung:

