# TWP 6000







TWP 6000 berührungslose Sensorarmatur

Bewertung: Noch nicht bewertet
**Preis**

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

zum öffnen der Produktinformation (PDF) bitte hier klicken

**Waschtischarmatur**
**TWP 6000**

- automatische Freispülung aktivierbar
- mit Mischer

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe: | Edelstahl/Chrom |
| Stromversorgung: | Batterie / Netz |
| Ansprechbereich: | Automatisch |
| Druck: | 0,03 bis 1 MPA (0,3 - 10 bar) |
| Durchflussmenge: | 5,7 l/min (bei ca. 3 bar) |
| Wassertemperatur: | max. 80°C |
| Eckventilanschluss: | G 3/8" |
| Druckschlauch: | 350mm |
| Strahlregler: | TWP Kaskade - laminar oder mit Luftbeimischung |
| Normen: | DIN EN 200, CE |
| Zugstange: | nein |
| Hochdruck: | ja |
| Niederdruck: | nein |

## Einstellungen

| | |
|---|---|
| Feinspül-Automatik: | aktivierbar |
| Spülintervall: | 1 h bis 999 h |
| Spüldauer: | 1 s bis 3600s |
| Nachlaufzeit: | 1 s bis 3600s |
| Sensor-Reichweite: | einstellbar |

Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!




**Kontakt**

TWP wasser:management gmbh
Neualmerstraße 37
5400 Hallein
office@wasserprofit.at
www.wasserprofit.at