


TWP 7100



TWP 7100 berührungslose Sensorarmatur

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

[zum öffnen der Produktinformation \(PDF\) bitte hier klicken](#)



**Zweipunkt Duscharmatur
TWP 7100**


- HyPlus Ausführung
- automatische Freispülung aktivierbar



Technische Daten

Farbe:	Chrom
Stromversorgung:	Batterie
Bedienung:	Sensor-Taste
Fließdruck:	0,05 - 0,5 MPa (0,5 - 5 bar)
Statischer Druck:	max. 0,8 MPa (8 bar)
Wassertemperatur:	max. 80°C für max. 10min
Wasseranschluss:	R ½" AG
Wasserabgang:	R ¾" AG
Werkstoff:	Messing verchromt

Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit
weichen Tüchern gereinigt werden,
keine Scheuermittel verwenden!



Einstellungen

Feinspül-Automatik:	aktivierbar
Spülintervall:	30 min bis 7 d
Spüldauer:	10 s bis 10 min
Maximallaufzeit:	1 s bis 20 min
Ansprechbereich:	30 cm bis 70 cm
Warmlauf:	aktivierbar, für 30 s



Kontakt

TWP wasser:management gmbh
Neualmerstraße 37
5400 Hallein
office@wasserprofit.at
www.wasserprofit.at